Nyomásközeg levegő, olaj és víz
6-digites. kettős kijelzésű nagyméretű háttér világított LCD
Kilenc választható nyomás mértékegység
Nullhelyzet és skála végérték kalibráló funkció
Beépített tölthető lítium telep és teleptöltő
Túlterhelés és rövidzár elleni védelem
Gyors működés, PC-n futó szoftver
Hart 5 verzió támogatás
Max. és min. funkció
ABS műanyag tokozás
CE és EX jóváhagyás
Kis súly, kis méretek, egyszerű kezelés

MŰSZAKI ADATOK

- Méréstartomány: -1... 0 bar, 0... 2500 bar, (lásd táblázat)
  - Pontosság: ±0.025%, ±0.05% a végértékre vonatkoztatva
- Árammérés: 0... 25 mA
  - Pontosság: ±(0.02% a leolvasott értékre vonatkoztatva +0.005% a végértékre vonatkoztatva)
- Feszültségmérés: 0... 25 V
  - Pontosság: ±(0.02% a leolvasott értékre vonatkoztatva +0.005% a végértékre vonatkoztatva)
- Hőmérséklet kompenzáció tartománya: -10... 50°C
- Kimenet: 24 V DC (≤30mA)
- Pontosság: ±1% a végértékre vonatkoztatva
- Túlterhelhetőség: 120%
- Táplálás: tölthető 7.4 V-os lítium telep és teleptöltő
- Csatlakozás: M20×1.5, vagy 1/4" NPT menet (vagy megrendelés szerint)
- Méretek / súly: Ø95×49 mm, teljes magasság 166 mm / 0.75 kg

Túlnyomás

Típus	Méréstar-tomány bar	Pontosság ±% FS	Közeg	Nyomás típusa
HS602-1	-1... 0	0.025, 0.05	G	G
HS602-2	0... 0.4	0.025, 0.05	G	G
HS602-3	0... 0.6	0.025, 0.05	G	G
HS602-4	0... 0.7	0.025, 0.05	G	G, A
HS602-5	0... 1	0.025, 0.05	G	G, A
HS602-6	0... 1.6	0.025, 0.05	G, L	G, A
HS602-7	0... 2	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-8	0... 2.5	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-9	0... 3.5	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-10	0... 4	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-11	0... 6	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-12	0... 7	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-13	0... 10	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-14	0... 16	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-15	0... 20	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-16	0... 25	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-17	0... 35	0.025, 0.05	G. L	G, A
HS602-18	0... 40	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-19	0... 60	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-20	0... 70	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-21	0... 100	0.025, 0.05	G. L	G

Túlnyomás (folytatás)

HS602-22	0... 160	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-23	0... 200	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-24	0... 250	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-25	0... 350	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-26	0... 400	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-27	0... 600	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-28	0... 700	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-29	0... 1000	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-30	0... 1600	0.1, 0.2	G. L	G
HS602-31	0... 2500	0.1, 0.2	G. L	G

Összetett nyomás

Típus	Méréstar-tomány bar	Pontosság ±% FS	Közeg	Nyomás típusa
HS602-32	-0.025... 0.025	0.05	G	D, G
HS602-33	-0.05... 0.05	0.025, 0.05	G	D, G
HS602-34	-0.1... 0.1	0.025, 0.05	G	D, G
HS602-35	-0.25... 0.25	0.025, 0.05	G	D, G
HS602-36	-1... 1	0.025, 0.05	G	D, G
HS602-37	-1... 6	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-38	-1... 10	0.025, 0.05	G. L	G
HS602-39	-1... 25	0.025, 0.05	G. L	G

Megjegyzések:
Közeg: G=gáz, L=folyadék
Nyomás típusa: D=különbségi nyomás, G=túlnyomás , A=abszolút nyomás

Copyright © 2015, **RAPAS KFT**
1184 Budapest, Üllői út 315. Tel.: 06-1-294-2900 Fax: 06-1-294-5837
Internet: www.rapas.hu E-mail: rapaskft@rapas.hu