

CRM-200**Megszakító átmeneti ellenállásmérő**

- ◆ Max. mérőáram: 200A DC
- ◆ 0,1 $\mu\Omega$ felbontás
- ◆ érintőképernyős kezelés
- ◆ 7"-es színes LCD kijelző
- ◆ Memória 1000 teszteredményhez
- ◆ Letölthető teszteredmények USB interfészen keresztül
- ◆ A teszteredmények közvetlenül ki-nyomtathatók a beépített hőnyom-
tatóval

A CRM-200 megszakító átmeneti ellenállás-mérő a terhelő ellenállástól és a tápfeszültségtől függően max. 200A-es mérőáramot állít elő megszakító és kapcsoló érintkezők, gyűjtőcsatlakozások vagy más olyan alkalmazások tesztelésére, ahol nagy mérőáramra van szükség.

A CRM-200 megszakító átmeneti ellenállás-mérő négyvezetékes mérési módszert használ a mérővezetékek ellenállása okozta hatás kiküszöbölése céljából.

Műszaki adatok

- Max. mérőáram: 200A DC
- Méréstartomány: 0-100m Ω @ 50A
 - 0-50m Ω @100A
 - 0-20m Ω @150A
 - 0-20m Ω @200A
- Mérési pontosság: $\pm 0.5\% \pm 2\mu\Omega$
- Legjobb felbontás: 0.1 $\mu\Omega$
- Áram kimeneti mód: folyamatos a hővédelem kioldásáig
- Kimeneti teljesítmény: 1000W
- Kijelző: 7" színes LCD
- Memória kapacitás: max. 1000 vizsgálati eredmény
- Táplálás: AC 220V/120V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz
- Méretek: 360x290x170mm
- Súly: 6.5kg
- Környezeti feltételek
 - Tárolási hőmérséklet: -20... 60°C
 - Működési hőmérséklet: -10... 50 °C
 - Nedvesség: <90%
- Biztonsági osztály és EMC
 - Biztonság: IEC61010-1 szerint tervezve
 - EMC: light industrial IEC61326

Tartozékok (készülékkel szállítva)

- áramkimeneti kábel (1db piros, 1db fekete kábel).
- tápkábel 1db
- földelő kábel 1db
- szabványos ellenállás 1db
- kis csipesz 4db (tartalék)
- nyomtató papír 1db.

